



## Normalelement, schalungsglatt



1/1-Block, 80x80x160 cm, normal	ca. 2.4 t
3/4-Block, 80x80x120 cm, normal	ca. 1.8 t
1/2-Block, 80x80x80 cm, normal	ca. 1.2 t
1/4-Block, 80x80x40 cm, normal	ca. 0.6 t

Fr./Stk. 230.—
Fr./Stk. 200.—
Fr./Stk. 170.—
Fr./Stk. 140.—

## Abschlusselement, schalungsglatt, oben schalungsglatt



1/1-Block, 80x80x160 cm, Abschluss	ca. 2.4 t
3/4-Block, 80x80x120 cm, Abschluss	ca. 1.8 t
1/2-Block, 80x80x80 cm, Abschluss	ca. 1.2 t
1/4-Block, 80x80x40 cm, Abschluss	ca. 0.6 t


Fr./Stk. 230.—
Fr./Stk. 200.—
Fr./Stk. 170.—
Fr./Stk. 140.—

## Spezielle Elemente



Multiecke, 90°–270°, 80x80x160 cm	ca. 2.3 t
-----------------------------------	-----------

Fr./Stk. 320.—
----------------



Treppenelement, 80x80x160 cm Steigung 1:1 (45°)	ca. 2.0 t
--	-----------

Fr./Stk. 350.—
----------------

## Hebemittel



Hebehacken für Kugelkopfancker, 2.5 t
Zum Versetzen wird ein 2-er-Gehänge benötigt
4/4- und 3/4- Blöcke 2 Anschlagpunkte
1/2- und 1/4- Blöcke 1 Anschlagpunkt

Fr./Stk. 60.—
---------------

Für die statische Dimensionierung von Mauern ist eine Fachperson beizuziehen.  
Die Verfügbarkeit der Betonblöcke muss jeweils abgeklärt werden.

